



法兰:	200
额定功率 (kW):	17.4
额定电压 (V):	380
反电势 V/1000r/min	327
额定电流 (A):	31.6
瞬时最大电流 (A):	62
额定转矩 (N·m):	82
瞬时最大转矩 (N·m):	145
线电阻 (Ω):	0.457
DQ电感 (mH):	4.31/8.65
额定转速 (rpm):	2000
最大转速 (rpm):	2600
转子转动惯量 ($10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$):	87
转子极对数 (P内嵌):	8
编码器类型:	23bit
绝缘等级:	F
防护等级:	IP54



端子号	信号名	定义
1	FG	屏蔽线
2	+5V	红色
3	0V	黑色
6	电池+	棕色
/	/	/
9	电池-	白
12	SD+	蓝色
/	/	/
15	SD-	黄色



1. 电机表面清洁，无污染无异物；
2. 铭牌粘贴牢固，字迹清晰耐磨；
3. 电机检测时电机主轴对着人时，转向为逆时针；
4. 电机表面喷黑漆处理。

						比 例	1:1	图 号	
						图纸大小	A4H	零件名称	伺服电机外形确认图
								材 质	
								电机型号	ZE182017.482L3-03X
			陈吉		邢芳英	2024.6.5		中智电气南京有限公司	
项目	设变单号	修改内容	审 核	日 期	设 计	日 期			